

HM Fix

Point d'adhérence pour mortiers. Pont d'adhérence pour favoriser l'adhérence des mortiers à base de ciment ou de chaux sur des supports en béton lisse ou sans absorption superficielle.



COMPOSITION

Produit à base de résines synthétiques, charges minérales et autres adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Application en intérieur et extérieur, sur des parements verticaux et plafonds.

MODE D'EMPLOI

Mélanger 2 volumes de **HMFIX** avec 1 volume d'eau.
Appliquer la mixture au rouleau ou bien à la brosse
Appliquer le Mortier une fois la mixture sèche.

NOTE: Ne pas appliquer le mortier au-delà de trois jours après l'application de **HMFIX**.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Les supports doivent être propres, libres de poussières, graisses, huiles, liquides, matériaux de décoffrage.
Nettoyer à l'eau les outils immédiatement après leur utilisation.
Ne pas appliquer le mortier monocouche avec **HMFIX** humide.
Ne pas appliquer sur des supports humides ou sur des supports de plâtre.
Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni en-dessus de 30°C, sous la pluie ou gelée

PRÉSENTATION

Emballages de 5 et 20 kg.
Stockage jusqu'à 2 an à l'intérieur de l'emballage original.



Aspect	Pâte jaune
Densité	1,65 g/cm ³
Viscosité	Mélange thixotropique
Solubilité	Totalement soluble dans l'eau
Comportement au feu	Non inflammable
Rendement	Aprox. 0,3 Kg /m ²