

HM Protect

Liquide de protection pour les façades, toitures, sols, balcons ou terrasses des agressions extérieures

- ++Multi supports
- ++Multi protection
- ++Intérieur et extérieur



Domaine d'utilisation

Hydrofuge, oléofuge, protège des taches sur les façades en matériaux poreux. Empêche l'incrustation profonde des graffitis. Effet perlant.

Supports

extérieurs et intérieurs: mortiers et bétons / pierres naturelles (hors pierres dures) / briques, tuiles en terre cuite ou bétons / enduits minéraux à base de chaux ou de ciment / plâtre / béton cellulaire.

Limites d'emploi

Ne convient pas pour traiter les surfaces immergées / ne pas appliquer sur support mouillé / ne doit pas être recouvert / ne pas appliquer sur matériaux peu poreux et carrelage

Précautions d'utilisation

Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Identification

- Composition : copolymère acrylique en phase aqueuse
- Densité : 1
- PH : +/-5.5

Recommandations

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter : verre (fenêtres...)
- Protéger les végétaux contre les projections accidentelles
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi

Préparation des supports

Les supports doivent être parfaitement propres, dépoussiérés, secs et exempts de trace de nettoyant

Conditions d'application

- Température d'emploi : entre +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- Ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil ou par vent fort éviter l'application par temps pluvieux

Application

1. bien secouer le bidon et faire un essai préalable (pour mieux définir la consommation)
2. appliquer du bas vers le haut jusqu'à saturation, en une ou deux passes, au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse
3. ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage



Infos pratiques

- **Unité de vente** : 20L
- **Couleur** : Blanc
- **Outillage** : pulvérisateur basse pression, rouleau, pinceau, brosse
- **Conservation** : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** : elle dépend de la porosité du support, à titre d'exemple :
 - Sur enduit monocouche : 400 ml/m² environ
 - Sur tuile en terre cuite : 150 ml/m² environ